



MONITOR INTERAKTYWNY
Avtek TS 8 Connect



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

| ROZMIAR (PRZEKĄTNA) | 65" | 75" | 86" | 92" |
|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|--|
| WYŚWIETLACZ | | | | |
| typ panelu | VA | | | |
| rozdzielczość ekranu | 4K/UHD (3840×2160) @60 Hz | | | 5K/UHD (5120×2160) @60Hz |
| rozmiar wyświetlanego obrazu | 1428 × 804 mm | 1650 × 928 mm | 1895 × 1066 mm | 2142 × 904 mm |
| rozmiar piksela | 0,372 × 0,372 mm | 0,430 × 0,430 mm | 0,496 × 0,496 mm | 0,418 × 0,418 mm |
| podświetlenie matrycy | Direct LED | | | |
| czas reakcji matrycy | 6,5 ms | 8 ms | 6,5 ms | |
| współczynnik proporcji | 16:9 | | | 21:9 |
| odświeżanie | 60 Hz dla 4K / UHD (3840×2160) | | | 60 Hz dla 5K/UHD (5120×2160) |
| wyświetlane kolory | 1,07 mld (10 bit) | | | |
| jasność | 450 cd/m ² | | 500 cd/m ² | |
| kąty widzenia | 178° | | | |
| kontrast | 5000:1 | | | |
| żywność matrycy | ≥ 50 000 godzin | | | |
| szyba frontowa | wzmacniana szyba o twardości 9 w skali Mohsa | | | |
| SPECYFIKACJA DOTYKU | | | | |
| technologia | Podczerwień (IR) | | | |
| rejestracja | Palec, pióro lub dowolny inny przedmiot | | | |
| minimalna średnica przedmiotu | 2 mm | | | |
| ilość obsługiwanych punktów | 50 | | | |
| rozdzielczość | 32768 × 32768 pkt | | | 32767 × 32767 pkt |
| czas reakcji | < 2,5 ms | | | |
| precyzja | ± 1 mm | | | |
| odległość między szybą a panelem | Zero bonding < 1 mm | | | |
| wspierane systemy operacyjne | Windows 11 / Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Android / Linux / Mac OS X / Chrome | | | |
| WEJŚCIA/WYJŚCIA | | | | |
| porty wejściowe HDMI | 4 × HDMI (4K @ 60 Hz), HDCP 2.3 | | | |
| porty wyjściowe HDMI | 1 × HDMI (4K @ 60 Hz) | | | |
| port wejściowy DisplayPort | 1 × 4k30 Hz, HDCP 1.3 & 2.3 | | | |
| porty Audio | 1 × wejście / 1 × wyjście | | | |
| porty USB 2.0 | 1 × USB 2.0 (do aktualizacji sytemu) | | | |
| porty USB 3.0 | 4 × USB 3.0 (2 × przód, 2 × tył) | | | 6 × USB 3.0 (2 × przód, 2 × tył, 2 × dół) |
| porty wejściowe USB-C | 2 | | | |
| porty wyjściowe USB-C | 1 | | | x |
| porty USB interfejs dotykowy | 2 | | | |
| port SPDIF | 1 | | | |
| port sterowania RS232 | 1 | | | |
| port LAN (RJ45) | 2 (1 × wejście / 1 × wyjście) | | | |
| opcjonalny komputer typu OPS | Tak | | | |
| mikrofon | Ilość: 8, odległość odbioru do 10m | | | |
| wbudowane głośniki | 2 × 8W + 2 × 18W | | | 2 × 20W + subwoofer 20W |

| ROZMIAR (PRZEKĄTNA) | 65" | 75" | 86" | 92" |
|--|--|--|--|--|
| SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID | | | | |
| wersja systemu | 13.0 | | | |
| rozdzielczość systemu | 3840 × 2160 | | 5120 × 2160 | |
| CPU | A76 x4 + A55 x4 | | | |
| GPU | Mali-G610 MP4 | | | |
| RAM | 8 GB | | | |
| ROM | 64 GB | | | |
| DANE UŻYTKOWE | | | | |
| przyciski na obudowie | 1 fizyczny przycisk na froncie / główny przełącznik zasilania | | | |
| wymiary | 1488 × 908 × 86 mm | 1709 × 1031 × 86 mm | 1957 × 1171 × 86 mm | 2203 × 1000 × 89 mm |
| wymiary w opakowaniu | 1628 × 1005 × 208 mm | 1863 × 1148 × 225 mm | 2110 × 1291 × 225 mm | 2360 × 1140 × 225 mm |
| waga | 38,67 kg | 51,46 kg | 63,55 kg | 67,60 kg |
| waga wraz z opakowaniem | 48,25 kg | 60,75 kg | 80,15 kg | 88,50 kg |
| rozstaw otworów VESA | 600 × 400 | 800 × 400 | 800 × 600 | |
| uchwyt ścienny w zestawie | Tak | | | |
| czas pracy | 24/7 | | | |
| wymagane napięcie | 100 – 240 V AC / 50 lub 60 Hz, 4.0 A | | | 100-240V AC / 50 or 60Hz, 8.0A |
| zużycie energii | ≤ 0,5 W (tryb czuwania) 195 W (nominalne zużycie) 415 W (maksymalne zużycie) | ≤ 0,5 W (tryb czuwania) 320 W (nominalne zużycie) 530 W (maksymalne zużycie) | ≤ 0,5 W (tryb czuwania) 375 W (nominalne zużycie) 570 W (maksymalne zużycie) | ≤ 0,5 W (tryb czuwania) 330 W (nominalne zużycie) 800 W (maksymalne zużycie) |
| ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA | | | | |
| zakres temperatury pracy | 0°C do 40°C | | | |
| zakres wilgotności pracy | 10% do 90% | | | |
| zakres temp. dla przechowywania | -20°C do 60°C | | | |
| zakres wilgotności dla przechowywania | 10% do 90% | | | |
| wysokość użytkowania | max. 5000 n.p.m. | | | |
| INNE INFORMACJE | | | | |
| język | Polski, Niemiecki, Angielski, Czeski, Hiszpański, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Holenderski, Ukraiński | | | |
| gwarancja | 5 lat gwarancji (w tym 2 lata one to one) | | | |
| tryb kiosk | Tak | | | |
| akcesoria w zestawie | skrócona instrukcja obsługi, kabel zasilania, kabel dotykowy USB (typ A-B), kabel HDMI, pilot, pisaki (2 szt.), uchwyt ścienny, moduł WiFi / Bluetooth | | | |

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.







